

**Herramientas hidráulicas para compresión hexagonal de terminales, redondeo de vetas, indentación profunda/  
Hydraulic Tools for deep indent compression**

**CO-IP**



**Rango compresión / Compression range:**  
35 - 400 mm<sup>2</sup>

**Fuerza / Output:**  
12 tn.

**Peso / Weight:** 4 kg.      **Largo / Length:** 245 mm.

<b>Función</b> Use:	<b>Rango de compresión</b> Compression range:
Indentación profunda / Deep indent	≤ 240 mm <sup>2</sup>
Redondeo de vetas / Rounding	≤ 240 mm <sup>2</sup>
Compresión hexagonal / Hexagonal crimp	≤ 400 mm <sup>2</sup>

Herramienta hidráulica con comando a distancia para indentación profunda de terminales forjados (tipo TFB) y uniones tabicadas tipo UBT, UBTR, UMT y UMTR). También apta para redondeo de vetas (conductores sectoriales) y compresión hexagonal en terminales y uniones de cobre y aluminio (matrices provistas por separado). Su cabezal en U facilita la extracción frontal de las matrices intercambiables con total comodidad.

Diseño sólido y robusto, con 12 toneladas de fuerza, garantizando una muy larga vida útil, soportando las más exigentes condiciones de trabajo.

Posee bomba de doble acción con perilla giratoria para el alivio.

**Para selección de matrices consultar las páginas 87 (compresión hexagonal) y 88 (indentación profunda/redondeo de vetas).**

**Ante cualquier duda solicite asesoramiento al departamento técnico de LCT, detallando las secciones de terminales y/o uniones a comprimir. Matrices provistas por separado.**

*Remote operated hydraulic tool, for performing deep indent compressions on lugs (TFB type) and splices (UBT, UBTR, UMT and UMTR types). Also performs rounding of sector shaped conductors, and hexagonal crimps on standard lugs and splices (dies sold separately).*

*U-shaped head ensures fast and comfortable die extraction and replacement.*

*Rugged, heavy duty design, with 12 ton output, ensures long life expectancy. Two speed pump rapidly advances the ram to contact the connector, automatically switching over to lower handle force for crimping. Automatic pressure release valve, with manual retraction wheel.*

*For die selection, please refer to pages 87 (hexagonal crimp) and 88 (deep indent/rounding).*

*If any further assistance is needed please contact LCT's technical department, informing the cross sections of lugs and/or splices to be installed.*

*Dies supplied separately.*