	HERRAJE PARA ACOMETIDA	PDG Nº 0340
		Fecha 07/07/2015

Pinza de anclaje multifilar h/200 kg Preensamblado / Concentrico

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**PKD-20C**	
3	Norma de fabricación		IRAM 2494	
4	Norma de ensayos		IRAM 2494	
5	Sección minima de conductor Preensamblado a sujetar	mm²	2 x 4	
6	Sección maxima de conductor Preensamblado a sujetar	mm²	4 x 25	
7	Sección minima de conductor Concentrico a sujetar		4/4	
8	Sección maxima de conductor Concentrico a sujetar		10/10	
9	Esfuerzo de traccion maximo	daN	200	
10	Rigidez dielectrica (1 minuto)	KV ef	5	
11	Material de la Cuña		Nylon 6.6con carga de fibra de vidrio	
12	Material del Cuerpo		Nylon 6.6con carga de fibra de vidrio	
13	Tipo de elemento de fijacion (alambre / cable)		Alambre	
14	Posibilidad de dar angulo con el elemento de fijacion (minimo 15 grados)		SI	
15	Envejecimiento climatico segun ASTM G26	Hs	800	
16	Resistencia a la corrosion segun ASTM B117	Hs	1000	
17	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Ninguna	

Realizado por: Alberto Pugliese | **Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar