	SECCIONADOR	PDG Nº 0370 R.1
		Fecha 08/08/2025

Seccionador Unipolar para fusibles NH hasta 160 Amp.

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas	Observaciones
			Garantizadas	
1	Norma de Fabricación		IEC 60947	
2	Norma de Certificación		IEC 60947	Certificado IRAM DC-E-L10-008.1
3	Fabricante		LCT	
4	Modelo		**SBT-160**	
5	Material Cuerpo		Nylon 6,6	Con Carga de fibra de Vidrio 33%
6	Material Contacto		Cobre	
7	Tratamiento superficial Contactos		Estañado	
8	Rango Conductores Preensamblados	mm²	25-95	
9	Buloneria		Hierro Con tratamiento Delta Protekt 400Hs.	
10	Para Fusibles NH-00 hasta	Amperes	630	
11	Tension Nominal de servicio	V	500	
12	Frecuencia	Hz	50	
13	Corriente breve duracion (1Seg)	kA	3.2	
14	Corirente Dinamica (cresta)	kA	25	
15	Capacidad de interrupcion	kA	100	
16	Resistencia a la Traccion	daN	125	
17	Envejecimiento Climático S/ ASTM G155	Hs.	600	
18	Accionamiento		Pertiga	

Realizado por: Alberto Pugliese, Responsable Técnico

Controlado por: Sebastian Alalouf, Socio Gerente

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar