

	SECCIONADOR			PDG N° 0371 R.1
				Fecha 08/08/2025
Seccionador Unipolar para Fusible NH hasta 630 Amp.				
Item	Descripción	Unidad	Características	Observaciones
			Garantizadas	
1	Norma de Fabricación		IEC 60947	
2	Norma de Ensayo		IEC 60947	Certificado IRAM DC-E-L10-008.1
3	Fabricante		LCT	
4	Modelo		SBT-630	
5	Material Cuerpo		Nylon 6,6	Con Carga de fibra de Vidrio 33%
6	Material Contacto		Cobre	
7	Tratamiento superficial Contactos		Estañado	
8	Rango Conductores Preensamblados	mm²	25-95	
9	Bulonería		Hierro Con tratamiento Delta Protekt 400Hs.	
10	Para Fusibles NH-00 hasta	Amperes	630	
11	Tension Nominal de servicio	V	500	
12	Frecuencia	Hz	50	
13	Corriente breve duracion (1Seg)	kA	12.0	
14	Corriente Dinamica (cresta)	kA	50	
15	Capacidad de interrupcion	kA	100	
16	Resistencia a la Traccion	daN	125	
17	Envejecimiento Climático S/ ASTM G155	Hs.	600	
18	Accionamiento		Pertiga	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
 La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar				