

UNION AISLADA DE ALUMINIO ** MJPT **

PDG Nº 0380 R.1

Fecha 08/08/2025

UNION PREAISLADA TUBO ALUMINIO

UNION FREAISLADA TOBO ALUMINIO				
Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Importador		LCT	
2	Modelo		MJPT	
3	Norma de Fabricación		NFC 33-021	
4	Seccion	mm²	25-35-50-54-70-70N-95- 120-150	
5	Material Tubo		Aluminio 99,5%	Alloy 1350 ó 1050
6	Aislacion		Resistente Rayos UV	
7	Dureza Brinel Tubo	НВ	28 a 38	
8	Estanquiedad Dielectrica en agua		6kV	
9	Resistencia Máxima a 20°C Tubo		0,0287mm² ohms/m	
10	Conductividad Tubo	IACS	61,8 a 61,3%	
11	Grasa de Contacto Neutra		Inibidora de Corrosion	
12	Herramientas de Instalación		Compresión hexagonal Hidráulica	
13	Matrices de compresion		E173 y E215	
	A A			.392
	5 March		5	

Realizado por:

Controlado Per:

Sebastian Alalouf













La Casa de los Terminales SRL

Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar